

# Certificat

## Murs composites avec ou sans isolant et murs sandwiches

### Murs composites sans isolant

## BERLIMUR®

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification NF 548 « Murs composites avec ou sans isolant et murs sandwiches » en vigueur, après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision notifiée par le CSTB, AFNOR Certification accorde à :

#### La société **SPURGIN LEONHART SAS SAS**

**Route de Strasbourg**

**67603 SELESTAT CEDEX - France**

#### Usine

**SPURGIN LEONHART SAS - 7 Route de Ham - ZA 2 - 80190 NESLE - FRANCE**

le droit d'usage de la marque NF 548 « Murs composites avec ou sans isolant et murs sandwiches » pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les règles générales NF et le référentiel mentionné ci-dessus.

#### Décision d'admission n°02-0001-284-851 du 26 juillet 2021

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

## CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

#### > Selon les normes NF EN 14992 et NF EN 15258 :

-Durabilité : classe d'exposition

#### > Avec un niveau plus exigeant que les normes NF EN 14992 et NF EN 15258 :

- Résistance garantie à la compression du béton  $f_{ck}$  en MPa
- Épaisseurs des parois
- Enrobage des raidisseurs et des armatures des parois
- Caractéristiques dimensionnelles et mécaniques des raidisseurs

#### > Autres caractéristiques :

Conformité aux spécifications de l'Avis Technique n° 3.2/19-1002\_V2

**Ce certificat comporte 2 pages.**

**Correspondant :**

Contacts-NF548@cstb.fr

01 64 68 83 38

Par délégation  
du Président



Florian RASSE

**Annexe 1 du Certificat**

**Décision n°02-0001-284-851 du 26 juillet 2021**

Tableau des murs composites sans isolant certifiés

Dénomination commerciale	Epaisseur des parois en mm	$f_{ck}$ (MPa)	Durabilité : classe d'exposition du béton
BERLIMUR®	50 à 70	Formule 1 : C40/50	XC1 à XC4 - XF1 - XD1