

Certificat

Murs composites avec ou sans isolant et murs sandwiches

Murs composites sans isolant

Prémur 15/16

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification NF 548 « Murs composites avec ou sans isolant et murs sandwiches » en vigueur, après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision notifiée par le CSTB, AFNOR Certification accorde à :

La société **SPURGIN LEONHART SAS**

**Route de Strasbourg
67603 SELESTAT CEDEX - France**

Usine **SPURGIN LEONHART - Parc Industriel de la Plaine de l'Ain - Allée des Noisetiers - 01150 BLYES - FRANCE**

le droit d'usage de la marque NF 548 « Murs composites avec ou sans isolant et murs sandwiches » pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les règles générales NF et le référentiel mentionné ci-dessus.

Décision d'admission n°02-0001-277-776 du 29 mars 2022

Décision de reconduction n°02-0002-277-776 du 28 novembre 2022

Cette décision se substitue à la décision n°02-0001-277-776 du 29 mars 2022

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

> Selon NF EN 14992:

-Durabilité : classe d'exposition

> Avec un niveau plus exigeant que NF EN 14992:

- Résistance garantie à la compression du béton f_{ck} en MPa
- Épaisseurs des parois
- Enrobage des raidisseurs et des armatures des parois
- Caractéristiques dimensionnelles et mécaniques des raidisseurs

> Autres caractéristiques :

- Conformité aux spécifications de l'Avis Technique n°3.2/20-1027_V2
- Aptitude au levage des inserts de levage intégrés visés par l'Avis Technique n°3.2/20-1027_V2

Ce certificat comporte 2 pages.

Correspondant :
Contacts-NF548@cstb.fr

01 64 68 83 38

Par délégation
du Président



Florian RASSE

Annexe 1 du Certificat

Décision n°02-0002-277-776 du 28 novembre 2022

Tableau des murs composites sans isolant certifiés

Dénomination commerciale	Epaisseur du mur (mm)	Epaisseur des parois en mm		f_{ck} (MPa)	Durabilité : classes d'exposition	Enrobage (mm)
		Intérieure	Extérieure			
Prémur 15/16	150	42 à 52	43 à 52	Recette 7 : C40/50	XC1 à XC4 - XF1	15
Prémur 15/16	160	42 à 52	43 à 52	Recette 7 : C40/50	XC1 à XC4 - XF1	15