

DS1

Prédalle en béton de bois

Prédalle prête à recevoir une dalle de compression

Ep. de 25, 30 et 35 cm

La Prédalle DS1 Spurgin est une prédalle nervurée en béton de bois avec poutrelles en béton armé. Elle est utilisée pour les planchers intermédiaires, toitures, parkings. Elle offre une résistance au feu REI 240 et d'excellentes performances acoustiques selon les revêtements. La mise en œuvre inclut le coulage d'une dalle de compression.

Son important apport en matière biosourcée en fait un atout majeur pour vos futurs bâtiments.

MATÉRIAU BIOSOURCÉ

DS1

35 cm

Poids Carbone
20 kg éq. CO₂ /m²

IDÉAL POUR :
Séparatif entre étages parking et bureaux dans ERP

Pour l'ensemble Dalle béton de bois, chaînage béton en CEM IIA et dalle compression en CEM III

Dimensions maximales

- Longueur max. : 7 m
- Largeur max. : 2,5 m
- Poids : 180 à 260 kg/m²

En détails

Epaisseurs

- 25 cm (20+5 cm) - 38 kg mat. biosourcée
- 30 cm (24+6 cm) - 45 kg mat. biosourcée
- 35 cm (28+7 cm) - 54 kg mat. biosourcée
- Coupe feu : REI 240 pour 35 cm d'ép.

